



FUNK-GONG MIT TASTER UND STECKD.ORCHESTRA, BATTERIE, 58 MEL. 150M WEISS

FUNK-GONG ORCHESTRA

0082800412

4006341730817

DB700AC

GONGS & SPRECHANLAGEN



- FLEXIBEL - wählen Sie aus 58 Melodien Ihren Favoriten
- INDIVIDUELL - die Lautstärke ist bis 100 dB in 5 Stufen, 4 Lautstärkestufen + Stummschaltung einstellbar
- EINFACH - dank Funkübertragung ist für die Montage keine Verdrahtung notwendig
- SICHER - die maximalen Reichweite von 150m (Freifeld) gewährleistet eine sichere Übertragung des Funksignals über große Entfernungen
- PRAKTISCH - der Funkgong ist mit der Funk-Gong-Serie Orchestra kompatibel auf bis zu 20 Sender erweiterbar und somit ideal für Häuser mit mehreren Eingängen geeignet

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe

Artikelnummer 0082800412

EAN-Nummer 4006341730817

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Anzahl Melodien 58

B1 - Anzahl Batterien 1

B1 - austauschbar Ja

B1 - Elektrochem. System Alkali-Mangan

B1 - enthalten Ja

B1 - Gewicht je Batterie [g] 8 g

B1 - IEC-Bezeichnung LRV08

B1 - Nennspannung 12 V

B1 - Typ_Oxaion 8LR932

B1 - weitere Bezeichnung A23, 8LR23, LRV08, 8R932, E23A, SA23, MN21, 23AE, 3 LR51, V23GA, 8LR932, GP23A, WE23A, CA20, L1028, E23A, V23A, V23PX, G23A, LR23, LR23A, UM23A, RVO8, MS21,

K23A, 3LR50, A23S, P23GA, VR22, 8F10R, MN23, PX23, EPX23, KX23, RPX23, 4NR23, R23A, 23A

Batterie Anzahl & Typ	1 * LRV08
Batterie austauschbar	Austauschbar
Batterie enthalten	Ja
Batterietyp System	
Breite netto mm	81 mm
CE Zeichen	Ja
Nennspannung	230 V
Montageart	Aufputz
Schutzklasse	II
Ausführung	Eurostecker (CEE 7/16, Typ C)
Oberflächenschutz	unbehandelt
Mit Signallampe	Ja
Anzahl der Kanäle	20
Reichweite (Freifeld)	150 m
Frequenz	50 Hz
Werkstoffgüte	Thermoplast
Werkstoff	Kunststoff
Befestigungsart	Schraube
Funkfrequenz	433,92 MHz
Mit Beschriftungsfeld	Ja
IP-Schutzart	IP20
Ausführung der Oberfläche	matt
Optimale Montagehöhe	1,1 m
Frequenzband	433,05 - 434,79 MHz
Gewicht netto gr	136 g
Höhe / Tiefe netto mm	74 mm
Länge netto mm	81 mm
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
Volumen in cm³	486 cm ³
Anwendungsbereich	innen & außen
Farbe	Grau

Beschreibung

Das Orchestra Funk Gong System bieten Ihnen eine Vielzahl verschiedenster Einsatzmöglichkeiten. Alle Funk Tür-Gongs sind untereinander kompatibel und mit dem Orchestra Zubehör, wie dem Funk Klingeltaster, Funk Bewegungsmelder und Funk Tür-Fensterkontakt auf bis zu 20 Sender/Empfänger erweiterbar.

Dank Funk-Übertragung nahezu überall einsetzbar. Mit einer Reichweite von 150 m (Freifeld) kann der Empfänger auch in großen Entfernungen zum Klingeltaster platziert werden. Der strahlwassergeschützte Taster (IP55) ist ideal für den Außenbereich geeignet und benötigt dank Funkübertragung keine Verdrahtung mit dem Gong. So können Sie den Klingeltaster ohne großen Aufwand an Ihrer

Haustüre im Außenbereich befestigen, während Sie den Empfänger in einem beliebigen Raum in Ihrem Zuhause platzieren können. Auch können Sie den Gong bei Bedarf in einen anderen Raum mitnehmen. Durch den Betrieb in einer 230V Netzsteckdose, entfällt das Austauschen von Batterien oder das Nachladen von Akkus im Orchestra Funk-Gong.

Der Funk Klingeltaster ist mit eine Sendekontrolle ausgestattet.


Individuelle Einstellungen wählbar.

Neben den 58 wählbaren Melodien, lässt sich bei diesem Funk Gong von REV auch die Lautstärke bis 100 dB einstellen. Dieser Funk-Gong ist mit einer zufälligen und selbst lernenden Codierung ausgestattet, was den Kopplungsprozess wesentlich vereinfacht und den Betrieb des Gongs auch mit mehreren Sendern ermöglicht.

Mit der einstellbaren Rufunterscheidung, können Sie an der abgespielten Melodie erkennen, an welcher Tür der Besuch den Klingeltaster betätigt hat. Nutzen Sie den Funk Tür-Gong mittels der optional erhältlichen Bewegungsmelder und Tür-Fensterkontakte auch zur Raumüberwachung.

MEDIA

Schutzartzeichen



Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten



FUNK-GONG MIT TASTER UND STECKD. ORCHESTRA, BATTERIE, 58 MEL. 150M WEISS

FUNK-GONG ORCHESTRA

0082800412

4006341730817

DB50

GONGS & SPRECHANLAGEN



- **FLEXIBEL** - wählen Sie aus 58 Melodien Ihren Favoriten
- **INDIVIDUELL** - die Lautstärke ist bis 100 dB in 5 Stufen, 4 Lautstärkestufen + Stummschaltung einstellbar
- **EINFACH** - dank Funkübertragung ist für die Montage keine Verdrahtung notwendig
- **SICHER** - die maximalen Reichweite von 150m (Freifeld) gewährleistet eine sichere Übertragung des Funksignals über große Entfernungen
- **PRAKTISCH** - der Funkgong ist mit der Funk-Gong-Serie Orchestra kompatibel auf bis zu 20 Sender erweiterbar und somit ideal für Häuser mit mehreren Eingängen geeignet

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe

Artikelnummer

0082800412

EAN-Nummer

4006341730817

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Anzahl Melodien

58

B1 - Anzahl Batterien

1

B1 - austauschbar

Ja

B1 - Elektrochem. System

Alkali-Mangan

B1 - enthalten

Ja

B1 - Gewicht je Batterie [g]

8 g

B1 - IEC-Bezeichnung

LRV08

B1 - Nennspannung

12 V

B1 - Typ_Oxaion

8LR932

B1 - weitere Bezeichnung

A23, 8LR23, LRV08, 8R932, E23A, SA23, MN21, 23AE, 3 LR51, V23GA, 8LR932, GP23A, WE23A, CA20, L1028, E23A, V23A, V23PX, G23A, LR23, LR23A, UM23A, RVO8, MS21, K23A, 3LR50, A23S, P23GA, VR22, 8F10R, MN23, PX23, EPX23, KX23, RPX23, 4NR23, R23A, 23A

Batterie Anzahl & Typ

1 * LRV08

Batterie austauschbar

Austauschbar

Batterie enthalten

Ja

Batterietyp System

Breite netto mm	81 mm
CE Zeichen	Ja
Nennspannung	230 V
Montageart	Aufputz
Schutzklasse	II
Ausführung	Eurostecker (CEE 7/16, Typ C)
Oberflächenschutz	unbehandelt
Mit Signallampe	Ja
Anzahl der Kanäle	20
Reichweite (Freifeld)	150 m
Frequenz	50 Hz
Werkstoffgüte	Thermoplast
Werkstoff	Kunststoff
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Funkfrequenz	433,92 MHz
Mit Beschriftungsfeld	Ja
IP-Schutzart	IP20
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt
Optimale Montagehöhe	1,1 m
Frequenzband	433,05 - 434,79 MHz
Gewicht netto gr	136 g
Höhe / Tiefe netto mm	74 mm
Länge netto mm	81 mm
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
Volumen in cm ³	486 cm ³
Anwendungsbereich	innen & außen
Farbe	Grau

Beschreibung

Das Orchestra Funk Gong System bieten Ihnen eine Vielzahl verschiedenster Einsatzmöglichkeiten. Alle Funk Tür-Gongs sind untereinander kompatibel und mit dem Orchestra Zubehör, wie dem Funk Klingeltaster, Funk Bewegungsmelder und Funk Tür-Fensterkontakt auf bis zu 20 Sender/Empfänger erweiterbar.

Dank Funk-Übertragung nahezu überall einsetzbar.

Mit einer Reichweite von 150 m (Freifeld) kann der Empfänger auch in großen Entfernungen zum Klingeltaster platziert werden. Der strahlwassergeschützte Taster (IP55) ist ideal für den Außenbereich geeignet und benötigt dank Funkübertragung keine Verdrahtung mit dem Gong. So können Sie den Klingeltaster ohne großen Aufwand an Ihrer Haustüre im Außenbereich befestigen, während Sie den Empfänger in einem beliebigen Raum in Ihrem Zuhause platzieren können. Auch können Sie den Gong bei Bedarf in einen anderen Raum mitnehmen. Durch den Betrieb in einer 230V Netzsteckdose, entfällt das Austauschen von Batterien oder das Nachladen von Akkus im Orchestra Funk-Gong.

Der Funk Klingeltaster ist mit eine Sendekontrolle ausgestattet.

Individuelle Einstellungen wählbar.

Neben den 58 wählbaren Melodien, lässt sich bei diesem Funk Gong von REV auch die Lautstärke bis 100 dB einstellen. Dieser Funk-Gong ist mit einer zufälligen und selbst lernenden Codierung ausgestattet, was den Kopplungsprozess wesentlich vereinfacht und den Betrieb des Gongs auch mit mehreren Sendern ermöglicht.

Mit der einstellbaren Rufunterscheidung, können Sie an der abgespielten Melodie erkennen, an welcher Tür der Besuch den Klingeltaster betätigt hat. Nutzen Sie den Funk Tür-Gong mittels der optional erhältlichen Bewegungsmelder und Tür-Fensterkontakte auch zur Raumüberwachung.

MEDIA

Schutzartzeichen



Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten



FUNK-GONG MIT TASTER UND STECKD.ORCHESTRA, BATTERIE, 58 MEL. 150M WEISS

FUNK-GONG ORCHESTRA

0082800412

4006341730817

F8 (AC)

GONGS & SPRECHANLAGEN



- FLEXIBEL - wählen Sie aus 58 Melodien Ihren Favoriten
- INDIVIDUELL - die Lautstärke ist bis 100 dB in 5 Stufen, 4 Lautstärkestufen + Stummschaltung einstellbar
- EINFACH - dank Funkübertragung ist für die Montage keine Verdrahtung notwendig
- SICHER - die maximalen Reichweite von 150m (Freifeld) gewährleistet eine sichere Übertragung des Funksignals über große Entfernungen
- PRAKTISCH - der Funkgong ist mit der Funk-Gong-Serie Orchestra kompatibel auf bis zu 20 Sender erweiterbar und somit ideal für Häuser mit mehreren Eingängen geeignet

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe

Artikelnummer 0082800412

EAN-Nummer 4006341730817

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Anzahl Melodien 58

B1 - Anzahl Batterien 1

B1 - austauschbar Ja

B1 - Elektrochem. System Alkali-Mangan

B1 - enthalten Ja

B1 - Gewicht je Batterie [g] 8 g

B1 - IEC-Bezeichnung LRV08

B1 - Nennspannung 12 V

B1 - Typ_Oxaion 8LR932

B1 - weitere Bezeichnung A23, 8LR23, LRV08, 8R932, E23A, SA23, MN21, 23AE, 3 LR51, V23GA, 8LR932, GP23A, WE23A, CA20, L1028, E23A, V23A, V23PX, G23A, LR23, LR23A, UM23A, RVO8, MS21, K23A, 3LR50, A23S, P23GA, VR22, 8F10R, MN23, PX23, EPX23, KX23, RPX23, 4NR23, R23A, 23A

Batterie Anzahl & Typ 1 * LRV08

Batterie austauschbar Austauschbar

Batterie enthalten Ja

Batterietyp System

Breite netto mm	81 mm
CE Zeichen	Ja
Nennspannung	230 V
Montageart	Aufputz
Schutzklasse	II
Ausführung	Eurostecker (CEE 7/16, Typ C)
Oberflächenschutz	unbehandelt
Mit Signallampe	Ja
Anzahl der Kanäle	20
Reichweite (Freifeld)	150 m
Frequenz	50 Hz
Werkstoffgüte	Thermoplast
Werkstoff	Kunststoff
Befestigungsart	Schraube
Funkfrequenz	433,92 MHz
Mit Beschriftungsfeld	Ja
IP-Schutzart	IP20
Ausführung der Oberfläche	matt
Optimale Montagehöhe	1,1 m
Frequenzband	433,05 - 434,79 MHz
Gewicht netto gr	136 g
Höhe / Tiefe netto mm	74 mm
Länge netto mm	81 mm
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
Volumen in cm ³	486 cm ³
Anwendungsbereich	innen & außen
Farbe	Grau

Beschreibung

Das Orchestra Funk Gong System bieten Ihnen eine Vielzahl verschiedenster Einsatzmöglichkeiten. Alle Funk Tür-Gongs sind untereinander kompatibel und mit dem Orchestra Zubehör, wie dem Funk Klingeltaster, Funk Bewegungsmelder und Funk Tür-Fensterkontakt auf bis zu 20 Sender/Empfänger erweiterbar.

Dank Funk-Übertragung nahezu überall einsetzbar.

Mit einer Reichweite von 150 m (Freifeld) kann der Empfänger auch in großen Entfernungen zum Klingeltaster platziert werden. Der strahlwassergeschützte Taster (IP55) ist ideal für den Außenbereich geeignet und benötigt dank Funkübertragung keine Verdrahtung mit dem Gong. So können Sie den Klingeltaster ohne großen Aufwand an Ihrer Haustüre im Außenbereich befestigen, während Sie den Empfänger in einem beliebigen Raum in Ihrem Zuhause platzieren können. Auch können Sie den Gong bei Bedarf in einen anderen Raum mitnehmen. Durch den Betrieb in einer 230V Netzsteckdose, entfällt das Austauschen von Batterien oder das Nachladen von Akkus im Orchestra Funk-Gong.

Der Funk Klingeltaster ist mit eine Sendekontrolle ausgestattet.


Individuelle Einstellungen wählbar.

Neben den 58 wählbaren Melodien, lässt sich bei diesem Funk Gong von REV auch die Lautstärke bis 100 dB einstellen. Dieser Funk-Gong ist mit einer zufälligen und selbst lernenden Codierung ausgestattet, was den Kopplungsprozess wesentlich vereinfacht und den Betrieb des Gongs auch mit mehreren Sendern ermöglicht.

Mit der einstellbaren Rufunterscheidung, können Sie an der abgespielten Melodie erkennen, an welcher Tür der Besuch den Klingeltaster betätigt hat. Nutzen Sie den Funk Tür-Gong mittels der optional erhältlichen Bewegungsmelder und Tür-Fensterkontakte auch zur Raumüberwachung.

MEDIA

Schutzartzeichen



Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten