

| Artikelnummer | Artikelname |
|---------------|---|
| 940029084 | ATHENIS - Schutzkontakt-Steckdose, erhöhter Berührungsschutz, Farbe: reinweiß |

ATHENIS - Schutzkontakt-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, Nennstrom 16A, Bemessungsspannung 250V~, Schutzart IP20, Farbe: reinweiß



| Technische Daten | | 940029084 |
|---|-----------------------------|-----------|
| Anschlussart | Steckklemme | |
| Mit Signallampe | nein | |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | ja | |
| Frequenz | 50 - 50 Hz | |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | nein | |
| Auswurfmechanismus | nein | |
| Werkstoff | Kunststoff | |
| Bemessungsfehlerstrom | 0,00 A | |
| Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung | |
| Schlagfestigkeit | IK00 | |
| Transparent | nein | |
| Mit Feinsicherung | nein | |
| Mit Durchschleiffunktion | ja | |
| Mit Funktionsbeleuchtung | nein | |
| Mit Orientierungslicht | nein | |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 | |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 0 | |
| Anzahl der aktiven Kontakte (flach) | 2 | |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 32,0 mm | |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein | |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein | |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein | |
| Metallicfarbe | nein | |
| Nennstrom | 16,00 A | |
| Nennspannung | 250 V | |
| Montageart | Unterputz | |
| Farbe | weiß | |
| Ausführung | Steckdose CEE 7/3 (Typ F) | |
| Halogenfrei | ja | |
| Abschließbar | nein | |
| Mit Klappdeckel | nein | |
| Oberflächenschutz | unbehandelt | |
| Anzahl der Phasen | 1 | |
| Mit Ein-/Ausschalter | nein | |
| Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE) | nein | |

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 26.06.2025

| Technische Daten | | 940029084 |
|--|----------------------------|-----------|
| Verdreher Zentraleinsatz | nein | |
| Überspannungsschutz | nein | |
| Fehlerstromschutz | nein | |
| Isolierter Einbau | nein | |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 | |
| Gerätebreite | 72,0 mm | |
| Gerätehöhe | 72,0 mm | |
| Gerätetiefe | 41,1 mm | |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar | 1 | |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein | |
| Mitschaltender Neutralleiter | nein | |
| Sonderstromversorgung | ohne Sonderstromversorgung | |
| Werkstoffgüte | Thermoplast | |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend | |
| Aufdruck / Kennzeichnung | ohne | |
| Geeignet für Schutzart | IP20 | |
| Antibakterielle Behandlung | nein | |
| Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher | nein | |
| Anzahl der USB-A Ports | 0 | |
| Anzahl der USB-C Ports | 0 | |
| Mit Wi-Fi-Signal-Repeater | nein | |
| Farbe des Schaltelements | sonstige | |
| Schutzkontakt | Erdungsclips | |
| Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant) | 0 | |
| Anzahl der Durchschleifungen | 1 | |