

Außen- und Gartenbeleuchtung



LED Strahler SUPRA 30S mit Bewegungsmelder

- Solides, bruchfestes Metallgehäuse
- Flache Bauform mit 180° schwenkbarem, abgewinkeltem Montagearm
- Sparsame LED Technik mit effizientem Licht in neutralweißer Lichtfarbe
- Geringer Energieverbrauch und hohe Lebensdauer
- Flexibler Anschluss über Gummi-Anschlussleitung, ca. 18 cm
- Spritzwassergeschützt, IP 54
- Leuchtmittel: 30 W LED (fest verbaut)
- 2400 Lumen, 4000 Kelvin (neutralweiß)
- Erfassungswinkel: 120°
- Erfassungsbereich: 6 m - 10 m (regelbar)
- Nachlaufzeit: 10 s - 8 min (regelbar)
- Einschalthelligkeit: < 10 lx - 2000 lx (regelbar)
- Lebensdauer: 25.000 h
- Vorschaltgerät: LED-Treiber
- Farbwiedergabeindex RA: ≥ 80
- Abstrahlwinkel: 110°
- Schutzklasse: I
- Umgebungstemperatur: -10° C bis +40° C
- Zuleitung: 18 cm (H05RN-F 3G1,0 mm²)
- Zum Anschluss an ein 230 V Stromnetz mit einer handelsüblichen Verteilerdose
- Zum Anschluss an REV Anschlussbox für LED Strahler (Art.-Nr. 2707100000)
- Abmessungen (BxHxD): ca. 165 x 185 x 70 mm
- Nenndaten: 230 V~; 50 Hz; 0,138 A

LED floodlight SUPRA 30S with motion detector

- *solid, unbreakable metal housing*
- *flat design with 180° pivoting, angled mounting arm*
- *economical LED technology with efficient light in neutral white light colour*
- *low energy consumption and long service life*
- *flexible connection via rubber connecting cable, approx. 18 cm*
- *splash-proof, IP 54*
- *illuminant: 30 W LED (permanently installed)*
- *2400 Lumen, 4000 Kelvin (neutral white)*
- *detection angle: 120°*
- *detection area: 6 m - 10 m (adjustable)*
- *follow-up time: 10 s - 8 min (adjustable)*
- *switch-on brightness: < 10 lx - 2000 lx (adjustable)*
- *lifetime: 25,000 h*
- *electronic control gear: LED-driver*
- *colour rendering index RA: ≥ 80*
- *transmission angle: 110°*
- *protection class: I*
- *ambient temperature: -10° C up to +40° C*
- *cable: 18 cm (H05RN-F 3G1.0 mm²)*
- *for connection to a 230 V power supply with a standard distribution box*
- *for connection to REV connection box for LED floodlight (art. no. 2707100000)*
- *dimensions (WxHxD): approx. 165 x 185 x 70 mm*
- *nominal voltage: 230 V~; 50 Hz; 0.138 A*

IP54

LED

2702013020

anthrazit
anthracite

Karton
box

VE 4
PU 4

