

LED STRAHLER / AUSSENLEUCHTE ECO+ 30 W, BRONZE ECO+

2707613040

4006341734280

7830

STRAHLER, LEUCHTEN & ARMATUREN



- **BAUART** - stabiler, vertikal schwenkbarer LED Wand- und Deckenstrahler in kompakter Bauform und individueller Farbgebung, Abmessung (LxBxH): 150 mm x 127 mm x 47,5 mm
- **PRAKTISCH** - mit integriertem Anschlußkasten und spezieller Halterung für Wand- oder Eckmontage
- **EFFIZIENT** - helle Leuchtkraft von 3.300 lm (Lichtquelle) in tageslichtweißem Licht (6.500 K) für eine optimale Beleuchtung
- **SOLIDE** - Gehäuse aus korrosionsgeschütztem Aluminium für den dauerhaften Einsatz im Freien, Schutzart IP65: geeignet für innen & außen
- **LANGLEBIG** - sparsame, nachhaltige Technologie mit LEDs für ca. 25.000 h Betriebsstunden

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Außen- und Gartenbeleuchtung
Artikelnummer	2707613040
EAN-Nummer	4006341734280

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Breite netto mm	127 mm
CE Zeichen	Ja
Nennspannung	230 V
Schutzklasse	I
Leistung	30 W
Spannungsart	AC
Werkstoff	Aluminium
IP-Schutzart	IP65
Mit Schutzabdeckung	Ja
Optimale Montagehöhe	2,5 m
Farbtemperatur	6.500 K
Lichtfarbe	weiß

Lichtstrom	2.550 lm
Ohne Dimmfunktion	Ja
Leuchtenlichtausbeute	85 lm/W
Ausstrahlungswinkel	100 °
Energieeffizienzklasse	E
Farbwiedergabeindex	80
Gewicht netto gr	360 g
Höhe / Tiefe netto mm	47,5 mm
Länge netto mm	150 mm
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25°C - 40°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-5°C - 25°C
Volumen in cm ³	905 cm ³
Anwendungsbereich	innen & außen
Farbe	Bronze
Beschreibung	Der kompakte LED Strahler Eco+ eignet sich durch seine stabile Bauform aus korrosionsgeschütztem Aluminium als Wand- oder Deckenleuchte im und rund ums Haus. Ideal für den Einsatz als Beleuchtung von Terrasse, Hof, Hauseingang, Garage, Carport u.a.. Die energieeffiziente, fest verbaute LED-Technologie des Strahlers bietet eine nachhaltige und lange Lebensdauer mit einer hervorragenden Lichtausbeute. Er hat eine effektive Leuchtkraft in einem tageslichtweißen Licht, womit eine optimale Ausleuchtung Ihres Raumes oder Außenbereiches erreicht wird. Mit einem üblichen Wandschalter kann die Leuchte ein- und ausgeschaltet werden. Für die Verbindung mit einem üblichen 230V Stromnetz ist im Gehäuse des Strahlers eine Anschlußbox integriert

MEDIA

Schutzartzeichen



Der Artikel befindet sich in der Finalisierung. Daten und Leistungsmerkmale entsprechen dem aktuellen Entwicklungsstand, können sich allerdings noch ändern.