



<p>USB-C™ PD Schnellladegerät (45 W)</p> <ul style="list-style-type: none"> - dank hoher Leistung universell einsetzbar und geeignet für Smartphones, Notebooks etc. - Eingangsspannungsbereich von 100-240 V ermöglicht Einsatz weltweit - kompakte Bauform <p>Anschlüsse: Eurostecker (Typ C, CEE 7/16), USB-C™-PD-Buchse (Power Delivery)</p> <p>Eingang: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 1,0 A</p> <p>Ausgang: 5,0 V =, 3,0 A, 15,0 W; 9,0 V =, 3,0 A, 27,0 W; 12,0 V =, 3,0 A, 36,0 W; 15,0 V =, 3,0 A, 45,0 W; 20,0 V =, 2,25 A, 45,0 W max. Ausgang gesamt: 45,0 W max.</p> <p>Ø Effizienz im Betrieb: 82,7 %</p> <p>Effizienz bei geringer Last (10%): 75,8 %</p> <p>Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,06 W</p> <p>Schutzklasse: II</p> <p>Gewicht: 84 g</p>	<p>USB-C™ PD Quick Charger (45 W)</p> <ul style="list-style-type: none"> - thanks to its high performance, it can be used universally and is suitable for smartphones, notebooks, etc. - input voltage range of 100-240 V allows use worldwide - compact design <p>Connectors: Euro plug (Typ C, CEE 7/16), USB-C™ PD (Power Delivery) socket</p> <p>Input: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 1.0 A</p> <p>Output: 5.0 V =, 3.0 A, 15.0 W; 9.0 V =, 3.0 A, 27.0 W; 12.0 V =, 3.0 A, 36.0 W; 15.0 V =, 3.0 A, 45.0 W; 20.0 V =, 2.25 A, 45.0 W max. Total Output: 45.0 W max.</p> <p>Average active efficiency: 82.7 %</p> <p>Efficiency at low load (10 %): 75.8 %</p> <p>Power consumption at no load: 0.06 W</p> <p>Protection class: II</p> <p>Weight: 84 g</p>
--	--

Änderungen				Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	31.01.2023	ir		TRA USB 45W 1 Port USB-C PD sw/ws PL	1/1
		gepr.:	31.01.2023	aw			von
		Norm:	Änderungen vorbehalten / Subject to change				61742, 61754