

WIKO® SUPER GLUE FILLER



Eigenschaften

Spezifisches Gewicht [kg/l]:	ca. 2,45
Härte:	Knoop 5150 N/mm ² \pm HRC 47 \pm Mohs 6

Anwendung

Variante 1:

Die auszufüllende Stelle mit dem WIKO® SUPER GLUE FILLER befüllen. Den CA-Klebstoff auf die Oberfläche des Fillers aufbringen und dem Klebstoff Zeit zum Aushärten lassen.

Variante 2:

Die auszufüllende Stelle mit dem CA-Klebstoff füllen, rasch den WIKO® SUPER GLUE FILLER auf den CA-Klebstoff geben und dem Klebstoff Zeit zum Aushärten geben.

Sicherheitsdatenblätter

Bitte entnehmen Sie sicherheitsrelevante Daten dem aktuellen Datenblatt. Klicken oder scannen Sie hier:



CYANACRYLAT KLEBSTOFFE ZUBEHÖR

Der WIKO® SUPER GLUE FILLER dient insbesondere dem Ausfüllen von Löchern, Fugen und Spalten in Verbindung mit WIKO® SUPER GLUE Sekundenklebstoffen.

WIKO® SUPER GLUE FILLER kann bei allen Materialien, wie z.B. bei Holz, Stahl, Buntmetallen und Kunststoffen eingesetzt werden.

Gebindegrößen

Der WIKO® SUPER GLUE FILLER ist in einer 30 g Flasche erhältlich.

Lagerung & Haltbarkeit

Die Haltbarkeit beträgt, bei der optimalen Lagertemperatur von 0 °C bis +40 °C im verschlossenen Originalgebilde, maximal 24 Monate. Eine höhere Lagertemperatur führt zu einer signifikant geringeren Haltbarkeit. Die Lagertemperatur darf +2 °C nicht unterschreiten. Produkt vor direkter Sonnen- oder Hitzeeinstrahlung und Luftfeuchtigkeit schützen.

Hinweis:
Bitte beachten Sie unbedingt die Angaben und Hinweise unserer jeweiligen Sicherheitsdatenblätter. Die hierin enthaltenen Daten dienen lediglich zur Information und gelten nach bestem Wissen als zuverlässig. Wir übernehmen keine Haftung für die Ergebnisse. Für die optimale Funktionalität des Klebstoffsystems verwenden Sie bitte ausschließlich die von GLUETEC getesteten und freigegebenen Kartuschen- und Mischersysteme. Das Produkt ist nur für professionelle und erfahrene Anwender geeignet. Der Anwender ist selbst dafür verantwortlich Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, die zum Schutz von Sachen und Personen vor den Gefahren dienen, die möglicherweise bei der Handhabung und dem Gebrauch dieser Produkte auftreten. Dementsprechend lehnt GLUETEC im Besonderen jede ausdrücklich oder stillschweigend gewährte Garantie ab, einschließlich aller Gewährleistungsverpflichtungen oder Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. GLUETEC lehnt insbesondere jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeglicher Art ab.