



KABELTROMMEL PROFI/DGUV KUNSTSTOFF 4-F. IP44 25M H07RN-F SCHWARZ-GELB KABELTROMMEL, KUNSTSTOFF PROFI

0010365212

4006341738714

REV-575A

KABELTROMMELN



- SOLIDE - zertifiziert nach DGUV 203-006 (früher BGI) für erhöhte mechanische Beanspruchungen mit rauen Einsatz- und Umgebungsbedingungen im und ums Haus. Konzipiert für den Einsatz auf Bau- und Montagestellen
- LANGLEBIG - stabiler Ständer aus lackiertem Stahlrohr mit komfortablem, zweifarbigem Tragegriff für einen festen und sicheren Stand. Die federnd gelagerte und stabile Trommelscheibe aus schlagfestem Spezialkunststoff gewährleistet ein leichtgängiges Auf- und Abrollen
- KOMPLETT - anschlussfertig mit schwerer, ölbeständiger Gummi-Leitung in gelber Signalfarbe für eine extra starke Beanspruchung, mit gelbem Gummi-Schutzkontakt-Stecker, verschiebbarer Feststellbremse, Kabelclip zur Leitungsfixierung, drehbarem Wickelgriff und Leitungsführung am Ständer
- SICHER - integrierter Thermoschalter als Überhitzungsschutz mit Wiederanlaufsperrung, alle Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz und selbst schließendem Klappdeckel
- PRAKTISCH - Vier Steckdosen und 25 m lange Leitung für eine flexible und sichere Stromversorgung mehrerer elektrischer Geräte im Innen- oder Außenbereich, Schutzart IP44

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Kunststoff-Kabeltrommel
Artikelnummer	0010365212
EAN-Nummer	4006341738714

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Breite netto mm	270 mm
CE Zeichen	Ja
Nennspannung	230 V
Schutzklasse	I
Ausführung	Hybridstecker CEE 7/7 (Typ E/F)
Leiternennquerschnitt	1,5 mm ²
Kabeltyp	H07RN-F
Mit Klappdeckel	Ja

Anschlussart	sonstige
Oberflächenschutz	unbehandelt
Mit Arretierung	Ja
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE7/3 (Typ F)	4
Frequenz	50 Hz
Absicherung	Thermosicherung
Werkstoffgüte	Polypropylen (PP)
Ader-Zahl	3
Werkstoff	Kunststoff
IP-Schutzart	IP44
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)	Ja
Gewicht netto gr	5.210 g
Höhe / Tiefe netto mm	350 mm
Kabellänge	25 m
Länge netto mm	200 mm
Leistung abgerollt	3.000 W
Leistung aufgerollt	1.000 W
Mechanische Beanspruchung	Schwer
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25°C - 40°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
Verwendung im Freien	Dauerhaft
Volumen in cm ³	18.900 cm ³
Anwendungsbereich	innen & außen
Farbe	Schwarz
Beschreibung	<p>Profi-Kabeltrommel - für eine flexible und sichere Stromverteilung im und rund ums Haus. Zertifiziert nach DGUV 203-006 (früher BGI) für die Verwendung auf Bau- und Montagestellen! Die robuste Kabeltrommel bietet einen stabilen, standsicheren Metallständer mit einem federnd gelagertem Trommelkörper aus schlagfestem Spezialkunststoff, wodurch eine langlebige Nutzung gewährleistet wird. Die mobile Stromversorgung lässt sich leichtgängig auf- und abrollen und durch den integrierten Überhitzungsschutz sicher und zuverlässig anwenden. Der mit vielen nutzerfreundlichen Extras ausgestattete Stromverteiler ist für Arbeiten mit mehreren elektrischen Geräten im Innen- und Außenbereich geeignet. Ein großer Arbeitsradius und eine starke Belastung wie z.B. in der Werkstatt oder im Freien auf Baustellen wird durch die schwere und ölbeständige Gummi-Leitung in roter Signalfarbe ermöglicht. Anspruchsvolle Qualität und sorgfältige Verarbeitung - die Kabeltrommel von REV Ritter für den Privat- und Profi-Handwerker.</p>

MEDIA

Schutzartzeichen



Erhöhter Berührungsschutz (früher:Kinderschutz)



Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten