

Artikelnummer: **21600028**

LED-Outdoor-Leuchten LED Power Stripe 25 m, 290W, 1000lm/m, IP65

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer: | 21600028 |
| Lichtfarbe: | daylightwhite 6500 K |
| Lichtstrom: | |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel | |
| Spannung/Stromart: | ACDC 50 Hz |
| Leistungsaufnahme: | 29 W |
| Energieverbrauch: | |
| Energieeffizienzklasse: | |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | nein |
| Lebensdauer: | |
| Abmessungen: | 250x7.5x13.5 mm |
| Sockel: | |
| Barcode: | 4018412695000 |
| Charge: | PO5752400223 |

Entdecken Sie die ultimative Beleuchtungslösung für den professionellen Einsatz: Der extra helle und leistungsstarke LED Power Stripe von MÜLLER-LICHT bietet Ihnen die perfekte Kombination aus Robustheit, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit. Ob auf Baustellen, in Lagerhallen, Partykellern oder für die schnelle Ausleuchtung von Sportstätten, Veranstaltungen und Outdoorbereichen – dieser LED-Streifen ist immer die richtige Wahl. Mit einer beeindruckenden Helligkeit von 1000 lm/m und kaltweißem Licht sorgt der LED Power Stripe für eine gleichmäßige Ausleuchtung, die keine Wünsche offenlässt. Dank der praktischen Kabeltrommel und der einfachen Plug-and-Play-Lösung ist er sofort einsatzbereit – abrollen, ausleuchten, aufrollen, fertig! Eine aufwendige Installation gehört der Vergangenheit an. Der 25 Meter lange LED-Strip ist nicht nur äußerst robust und flexibel, sondern auch speziell für den Einsatz im Innen- und Außenbereich konzipiert. Mit der Schutzklasse IP65 und einer Stoßfestigkeit von IK08 widersteht er mühelos anspruchsvollsten Bedingungen. Das macht ihn zur idealen Wahl für den professionellen Einsatz – egal ob bei Wind und Wetter oder in staubigen Umgebungen. Zusätzlich legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit: Die Verpackungsbanderole ist recycelbar und plastikfrei – so leisten Sie mit Ihrem Kauf einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz. Setzen Sie auf Qualität, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit – mit dem LED Power Stripe, der leistungsstarken Beleuchtungslösung für professionelle Anwendungen.

- Extra heller und leistungsstarker LED Power Stripe von MÜLLER-LICHT für die professionelle Beleuchtung von Baustellen, Lagerhallen, Events und Outdoorbereichen.
- Mit 1000 lm/m und kaltweißem Licht sorgt der LED-Strip für eine gleichmäßige Ausleuchtung.
- Dank Schutzklasse IP65 und einer Stoßfestigkeit von IK08 ist der Lichtstreifen besonders robust und ideal für drinnen und draußen geeignet.
- Die Plug-and-Play-Lösung auf der praktischen Kabeltrommel ermöglicht den sofortigen Einsatz ohne aufwendige Installation.
- Mit einer Länge von 25 m ist der LED Power Stripe vielseitig und flexibel anwendbar.

DATENBLATT

| Artikel | Elektrische Daten | Lichttechnische Daten | Produktmaße + Gewicht |
|----------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| Artikelvariante | Dimmbar mit externem Dimmer | Farbkonsistenz initial | Länge/Tiefe |
| 21600028 | nein | < 6 | 250 mm |
| Barcode | Elektrischer Leistungsfaktor | Farbwertanteil X | Breite |
| 4018412695000 | > 0,85 | 0,313 | 7.5 mm |
| Verpackungseinheit | Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle | Farbwertanteil Y | Höhe |
| 1 | Lichtquelle mit EEK: E | 0,338 | 13.5 mm |
| Hersteller | Leistungsaufnahme Nominalwert | Farbtemperatur | Gewicht |
| Müller-Licht | 29 W | 6500 K | 3780,00 g |
| Produktverpackung | Stromart | Farbwiedergabeeigenschaft R9 | Produktdaten |
| Type | ACDC | Farbwiedergabeeigenschaft Ra | Beleuchtungstechnologie |
| Colorbox | Frequenz Nominalwert | ≥80 | LED |
| Barcode1 | 50 Hz | Lichtfarbe | Fernbedienung enthalten |
| 4018412695000 | | daylightwhite | nein |
| Inhalt (Produkte) | | Lichtstrom enthaltene Lichtquelle | Modell (Technisch) |
| 1 | | 25000 lm | LED-Strip |
| Stück | | Leuchtdaten | Inverkehrbringer |
| 1 | | Enthält verbaute LED | Müller-Licht |
| Abmessungen | | IP-Schutzart | Marke |
| L=25000 B=216 H=419 mm | | 44 | Müller-Licht |
| Transportverpackung | | Memoryfunktion | CE Kennzeichnung |
| Type | | nein | ja |
| Transportkarton | | Schutzklasse | Lieferumfang |
| Barcode1 | | II | LED Power Stripe, Kabeltrommel |
| 4018412695017 | | | |
| Stück | | | |
| 2 | | | |
| Abmessungen | | | |
| L=505 B=280 H=415 mm | | | |
| Gewicht | | | |
| 9770,00 g | | | |
| Umwelteigenschaften | | | |
| Amalgamtechnik | nein | | |