| Anzahl / *Quantity* | Bits | Bits |
|---|---|---|
| 5x | Flachschlitz (3–7 mm) | *Flat slot (3-7 mm)* |
| 14x | Kreuzschlitz (PZ0-3, PH0-3) | *Cross recess (PZ0-3, PH0-3)* |
| 3x | Sechskant (H3–H5) | *Hexagon (H3-H5)* |
| 4x | 6-Kant-Stern (T10–T25) | *6-point star (T10-T25)* |
| 2x | 50 mm Flachschlitz 5 mm/Kreuzschlitz PZ2 | *50 mm flat slot 5 mm/cross recess PZ2* |
| 1x | Bitverlängerung (Länge 60 mm) | *Bit extension (length 60 mm)* |

## Mini-Akkuschrauber-Set 31-tlg.

- Leistung: Max. Drehmoment 4 Nm, Anzeige der Drehrichtung
- Bedienung: Richtungsschalter mit Sperrfunktion
- Beleuchtung: Front-LED für optimale Sicht
- Zubehör: 29-teiliges Bit-Set inkl. Verlängerung
- Ladung: Netzteil mit Eurostecker + USB-C-/USB-A-Kabel (1,5 m)

| | |
|---|---|
| Anschlüsse: | USB-C™-Buchse |
| Eingang: | 5,0 V ⎓, 1000 mAh |
| Akku: | Li-Ion, 4,0 V ⎓, 1500 mAh |
| Ladezeit: | 2-3 Stunden |
| Betriebsdauer: | max. ~45 Min. |
| Umgebungsbedingungen: | -5 bis +40 °C, max. 95 % RH |
| Emissionsschalldruckpegel LpA/LwA: | 55,5 / 66,5 dB(A) |
| Unsicherheit KpA/KwA: | 3,0 dB(A) |
| Vibrationspegel ($a_h$): | < 0,912 m/s² |
| Unsicherheit K (gemäß EN 62841-2-2:2014): | 1,5 m/s² |
| Leerlaufdrehzahl $n_0$: | $200^{-1}$ |
| Max. Drehmoment: | 8 Nm |
| Abmessungen: | ca. 153 x 44 x 115 mm |
| Gewicht: | ca. 600 g |
| USB-Kabel | |
| Anschlüsse: | USB-A, USB-C™ |
| Kabellänge: | 1,5 m |

## *Mini Cordless Screwdriver Set, 31 Pcs.*

- *Power: Max torque of 4 Nm, directional indicator*
- *Operation: Direction switch with lock function*
- *Lighting: Front-facing LED for optimal visibility*
- *Accessories: 29-piece bit set incl. extension*
- *Charging: Power adapter with Euro plug + 1.5 m USB-C to USB-A cable*

| | |
|---|---|
| *Connectors:* | *USB-C™ socket* |
| *Input:* | *5.0 V ⎓, 1000 mAh* |
| *Battery:* | *Li-Ion, 4.0 V ⎓, 1500 mAh* |
| *Charging time:* | *2-3 hrs* |
| *Working time:* | *max. ~45 Min.* |
| *Environmental conditions:* | *-5~+40 °C, max. 95 % RH* |
| *Emission sound pressure level LpA/LwA:* | *55.5 / 66.5 dB(A)* |
| *Uncertainty KpA/KwA:* | *3.0 dB(A)* |
| *Vibration level ($a_h$):* | *< 0.912 m/s²* |
| *Uncertainty K (According to EN 62841-2-2:2014):* | *1.5 m/s²* |
| *No-load speed $n_0$:* | *$200^{-1}$* |
| *Max. torque:* | *8 Nm* |
| *Dimensions:* | *approx. 153 x 44 x 115 mm* |
| *Weight:* | *approx. 600 g* |
| ***USB cable*** | |
| *Connectors:* | *USB-A, USB-C™* |
| *Cable length:* | *1.5 m* |

| Änderungen | | | Datum | Name |
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | gez.: | 26.09.2025 | fw |
| | | gepr.: | 26.09.2025 | fw |
| | | Norm: | | |
| | | Änderungen vorbehalten / *Subject to change* | | |

Bezeichnung: WZ Mini Akkuschrauber Set 31tlg.

Zeichnungs-Nr.: 77818

Blatt 1 von 1