



Schraubklemmen

1000/ 5 DS

Klemme, 5-polig, Isolierwerkstoff: PA 6, Nennquerschnitt: 6,0 mm², Rastermaß: 12,00 mm, Durchmesser Befestigungsloch: 3,6 mm, Drahtschutz (DS): ja, Befestigung: Schraube, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 41,0 A



Bestellinformation

Artikelnummer	125305
VPE	400
EAN	4028012100903

Ausführung

Ausführung	Klemme
Polzahl	5-polig
Klemmstellen pro Pol	1
Farbe	natur
Nennquerschnitt	6,0 mm ²
Anschlussart	Schraub
Drahtschutz (DS)	ja

Technische Angaben

Nennspannung	500 V
Nennstrom	41,0 A
Isolierwerkstoff	PA 6
Kontaktwerkstoff	Messing
Aderquerschnitt min.	0,5 mm ²
Aderquerschnitt max.	6,0 mm ²
Brennbarkeitsklasse	V-2
max. Umgebungstemperatur (Betrieb)	85 °C
Leiterart starr	ja
Leiterart flexibel	ja
Leiterart mehrdrähtig	ja
Abisolierlänge	7,5-8,0 mm
Montage Kontaktschraube	0,8x4,0 / ⚭ 0,8 Nm
Durchmesser Befestigungsloch	3,6 mm
Rastermaß	12,00 mm
Befestigung	Schraube

Approbationen

nach EN 60998	Download PDF
nach UL	Download PDF
nach CSA	Download PDF

Zubehör

1000 BZ/ 5	191405
ABK 406/ 5	193305
ZEL 110	196420