

Artikelnummer	Artikelname
754048099	Fehlerstromschutzschalter (RCD), 4-polig, A-Type, 40A, 0,03A

Fehlerstromschutzschalter (RCD), 3+N, Bemessungsstrom 40A, Bemessungsfehlerstrom $I_{\Delta n}$ 0,03A, Bemessungsspannung 415VAC, A-Type

Technische Daten		754048099
Spannungsart	AC	
Bemessungsisolationsspannung U_i	440 V	
Polzahl	4	
Bemessungsfehlerstrom	0,03 A	
Stoßstromfestigkeit	0,400 kA	
Verschmutzungsgrad	2	
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig	1.00 - 25.00 mm ²	
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig	1.00 - 25.00 mm ²	
Mit Verriegelungsvorrichtung	nein	
Zusatzeinrichtungen möglich	ja	
Montageart	DIN-Schiene	
Einbautiefe	68,0 mm	
Bemessungsstrom	40,00 A	
Bemessungsspannung	415 V	
Breite in Teilungseinheiten	4	
Explosionsgeschützt	nein	
Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25 - 55 °C	
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp}	4,00 kV	
Schutzart	IP20	
Fehlerstrom-Typ	A	
Frequenz	50/60 Hz	
Kurzzeitverzögerter Typ	nein	
Kurzschlussfestigkeit (I_{cw})	10,000 kA	
Selektiver-Typ	nein	

