



LED STRAHLER / AUSSENLEUCHTE ECO+ MIT BEWEGUNGSMELDER 20 W, TERRACOTTA ECO+ MIT BEWEGUNGSMELDER

2707615050

4006341734396

7820-2G

STRAHLER, LEUCHTEN & ARMATUREN



- BAUART - stabiler, vertikal schwenkbarer LED Wand- und Deckenstrahler in kompakter Bauform und individueller Farbgebung, Abmessung (LxBxH): 128 mm x 183,2 mm x 58,1 mm
- PRAKTISCH - mit integriertem Anschlußkasten und spezieller Halterung für Wand- oder Eckmontage
- FUNKTIONELL & EFFIZIENT - automatisch Licht bei Bewegung über integrierten Bewegungsschalter mit zusätzlichem Dämmerungssensor (Dunkelheit - AN / Helligkeit - AUS). Helle Leuchtkraft von 2.200 lm (Lichtquelle) in tageslichtweißem Licht (6.500 K) für eine optimale Beleuchtung
- SOLIDE - Gehäuse aus korrosionsgeschütztem Aluminium für den dauerhaften Einsatz im Freien, Schutzart IP44: geeignet für innen & außen
- LANGLEBIG - sparsame, nachhaltige Technologie mit LEDs für ca. 25.000 h Betriebsstunden

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Außen- und Gartenbeleuchtung
Artikelnummer	2707615050
EAN-Nummer	4006341734396

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Breite netto mm	183,2 mm
CE Zeichen	Ja
Nennspannung	230 V
Schutzklasse	I
Ausführung	Bewegungsmelder
Leistung	20 W
Spannungsart	AC
Mit Bewegungsmelder	Ja
Mit Lichtsensor	Ja

Max. Reichweite	4 - 8 m
Werkstoff	Aluminium
IP-Schutzart	IP44
Mit Schutzbdeckung	Ja
Min. Einschaltdauer	10 s
Max. Einschaltdauer	10 min
Optimale Montagehöhe	2,5 m
Farbtemperatur	6.500 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtstrom	1.700 lm
Ohne Dimmfunktion	Ja
Leuchtenlichtausbeute	85 lm/W
Ausstrahlungswinkel	100 °
Energieeffizienzklasse	E
Farbwiedergabeindex	80
Gewicht netto gr	320 g
Höhe / Tiefe netto mm	58,1 mm
Länge netto mm	128 mm
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25°C - 40°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-5°C - 25°C
Volumen in cm³	1.362 cm³
Anwendungsbereich	innen & außen
Farbe	Terracotta
Beschreibung	Der kompakte LED Strahler Eco+ eignet sich durch seine stabile Bauform aus korrosionsgeschütztem Aluminium als Wand- oder Deckenleuchte im und rund ums Haus. Ideal für den Einsatz als Beleuchtung von Terrasse, Hof, Hauseingang, Garage, Carport u.a.. Über den integrierten Bewegungsmelder kann das Licht automatisch bei Bewegung geschaltet werden. Einschaltdauer und Helligkeitseinstellung des Bewegungsmelders können je nach Bedarf in verschiedenen Stufen eingestellt werden. Die energieeffiziente, fest verbaute LED-Technologie des Strahlers bietet eine nachhaltige und lange Lebensdauer mit einer hervorragenden Lichtausbeute. Er hat eine effektive Leuchtkraft in einem tageslichtweißen Licht, womit eine optimale Ausleuchtung Ihres Raumes oder Außenbereiches erreicht wird. Mit einem üblichen Wandschalter kann die Leuchte ein- und ausgeschaltet werden. Für die Verbindung mit einem üblichen 230V Stromnetz ist im Gehäuse des Strahlers eine Anschlußbox integriert.

MEDIA

Schutztzeichen



Der Artikel befindet sich in der Finalisierung. Daten und Leistungsmerkmale entsprechen dem aktuellen Entwicklungsstand, können sich allerdings noch ändern.