

**Artikelnummer:**

ELED200102

**Beschreibung:**

LED-Fluchtwegleuchte 4in1,  
Notausgang mit Notstromeinheit,  
TEST-Funktion, Decken- und  
Wandmontage



## Technische Spezifikationen

<b>SKU:</b>	ELED200102
<b>IP-Klassifizierung:</b>	IP20
<b>Lebensdauer:</b>	50.000 h
<b>Leistung:</b>	2,5W Dauerbetrieb
<b>Lichtstrom:</b>	50 lm
<b>CRI:</b>	>80
<b>Farbtemperatur:</b>	6000 K
<b>Lichtquelle:</b>	20 Stück SMD 4014 Chips
<b>Batterien:</b>	3.6V 0.6Ah, Ni-Cd
<b>Akkulaufzeit:</b>	180 min
<b>Batterieladestrom:</b>	100 mA, voll aufgeladen in 12 Std
<b>Batterieentladestrom:</b>	150 mA, 3 Std. Notstrom
<b>Norm Notbetrieb:</b>	60598-2-22:2014
<b>Norm Sicherheitsfarben/-zeichen:</b>	ISO7010:2019
<b>Norm lichttechnische Anforderung:</b>	ISO 3864-4:2011 / EN 1838-2013
<b>TEST-Funktion:</b>	manueller Selbsttest (+ Remotetest)
<b>Montageart</b>	Aufbau
<b>Betriebsanzeige:</b>	GRÜN
<b>Ladeanzeige:</b>	GRÜN
<b>Fehleranzeige:</b>	ROT
<b>Material:</b>	Polycarbonat + PMMA
<b>Eingangsspannung:</b>	220-240 V AC 50/60 Hz
<b>Maße:</b>	350 x 198 x 30 mm
<b>EAN:</b>	4260508894099

