

LED-Wand- und Deckenleuchten Rami 35 white CCT



Artikelnummer: **20500109**

Artikelnummer:	20500109
Lichtfarbe:	white (2700-6500K) 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	20000 h
Abmessungen:	350x50 mm
Socket:	
Barcode:	4018412700735
Charge:	PO5752400839

Entdecken Sie die stilvolle LED-Deckenleuchte Rami 35 white von MÜLLER-LICHT – ein echtes Highlight für Ihr Zuhause. Mit ihrem eleganten, runden Gehäuse mit weißem Ring und einem Durchmesser von 35 cm fügt sich Rami harmonisch in jede Wohnumgebung ein und verleiht Ihren Räumen eine zeitgemäße, edle Ausstrahlung. Ob im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer oder Homeoffice – Rami sorgt stets für das passende Lichtambiente. Per mitgelieferter Fernbedienung wählen Sie bequem zwischen unterschiedlichen Lichtfarben (2700-6500 K). Entscheiden Sie sich für warmweißes Licht für gemütliche Stunden, neutralweißes Licht für den Alltag oder Tageslichtweiß für konzentriertes Arbeiten. Zusätzlich lässt sich die Helligkeit ganz nach Ihren Vorlieben stufenlos dimmen – für maximale Flexibilität und Wohlfühlbeleuchtung auf Knopfdruck. Praktische Zusatzfunktionen machen die Deckenleuchte besonders komfortabel in der Anwendung. Dank der integrierten Timerfunktion lässt sich ganz einfach eine Zeit einstellen, nach der sich das Licht automatisch abschaltet – perfekt, um Energie zu sparen. Der Nachtlichtmodus spendet sanftes, beruhigendes Licht in den Abendstunden. Setzen Sie auf modernste LED-Technologie mit hoher Energieeffizienz, langer Lebensdauer und geringem Stromverbrauch. Die LED-Deckenleuchte Rami vereint elegantes Design mit cleveren Funktionen – für eine Beleuchtung, die nicht nur gut aussieht, sondern sich auch ganz individuell an Ihre Bedürfnisse anpasst.

- Runde LED-Deckenleuchte mit Fernbedienung, 35 cm Durchmesser, vielseitig einsetzbar, ideal für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Arbeitszimmer
- Verschiedene Weißtöne einstellbar: von Warmweiß (2700 K) bis Tageslichtweiß (6500 K)
- Dimmbar per Fernbedienung
- Timerfunktion (30, 60 oder 90 Minuten) und Nachtlichtmodus
- Modernes Design in zeitlosem Weiß
- Energieeffiziente und langlebige LED-Technologie für nachhaltige Nutzung

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20500109	nein	< 6	350 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4018412700735	> 0,67	0,381	350 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil Y	Höhe
	Lichtquelle mit EEK: F	0,376	50 mm
EPREL-Referenznummer	enthaltene Lichtquelle	Farbtemperatur	Gewicht
2350294	20000 h	4000 K	560,00 g
Hersteller	Nom. Stromstärke	Farbwiedergabebeigenschaft R9	Produktdaten
Müller-Licht	165 mA	≥26	Beleuchtungstechnologie
Produktverpackung	Spannung Nominalwert	Farbwiedergabebeigenschaft Ra	LED
Type	220-240 V	≥80	Fernbedienung enthalten
Colorbox	Stromart	Lichtfarbe	ja
Barcode1	AC	white (2700-6500K)	Modell (Technisch)
4018412700735	Frequenz Nominalwert	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	LED-Wand- und Deckenleuchte
Inhalt (Produkte)	50 Hz	2500 lm	Nicht in Reflektoren betreiben
1	Verschiebungsfaktor (cos φ)	Spezialartikel	nein
Stück	0,70	nein	Inverkehrbringer
1	Batteriedetails	Stroboskopeffekt	Müller-Licht
Abmessungen	Enthaltene Anzahl	0,9	Marke
L=353 B=67 H=356 mm	2	Leuchtendaten	Müller-Licht
Gewicht	Batterie	Enthält verbaute LED	CE Kennzeichnung
783,00 g	AAA Pairdeer	ja	ja
Gebindeverpackung		IP-Schutzart	Garantieprodukt
Type		20	5 Garantiebedingungen
Innerbox		Memoryfunktion	Lieferumfang
Barcode1		ja	Remote Control with 2 x AAA-batteries, 4 x Screws, 4 x Dowels
4018412700742		Schutzklasse	
Stück		I	
4			
Abmessungen			
L=733 B=154 H=380 mm			
Gewicht			
1934,00 g			
Transportverpackung			
Type			
Transportkarton			
Barcode1			
4018412700759			
Stück			
12			
Abmessungen			
L=749 B=470 H=408 mm			
Gewicht			
12936,00 g			
Umwelteigenschaften			
Amalgamtechnik			
nein			