

AEROSOLE



Schmierens – Ölen – Fetten FETT-SPRAY

WIKO FETT-SPRAY gewährt eine lange Funktionssicherheit teurer Anlagen bei Reduzierung von Ausfallzeiten und Instandsetzungen. WIKO FETT-SPRAY dient dem Fetten und Schmierens u.a. von Zahnrädern, Zahnstangen, Drahtseilen, offenen Getrieben oder Schubstangen.

- Hohe Kapillarwirkung und herausragende Haftwirkung
- Exzellente Langzeitbeständigkeit gegen Wasser
- Verhindert Korrosion
- Einsparung von Wartungs- und Schmierstoffkosten durch Verminderung von Ausfallzeiten und Instandsetzungen
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +150 °C (kurzzeitig bis +250 °C)

Einsatzgebiete

- Fettschmierung von stark belasteten Gleit-, Wälz- und Gelenklagern, Spindeln und Führungen an Maschinen in Industrie, Fahrzeugbau und Schifffahrt
- Perfekte Eignung als Batteriepolffett
- Schmierung von Zahnrädern und Zahnstangen, Ketten und Drahtseilen, offenen Getrieben, Schubstangen
- Problemlose Verwendung zur Langzeitschmierung

Gebindegrößen / Artikelnummer

400 ml Dose

AFES.D400

Anwendung

Die zu beschichtenden Oberflächen müssen frei von Schmutz, Rost, Ölen und Fetten sein. Nutzen Sie hierfür einen geeigneten WIKO Reiniger (z.B. WIKO INDUSTRIESCHNELLREINIGER (Art. Nr. AISR.D400)). Die Aerosoldose vor Gebrauch ca. 2 Minuten intensiv schütteln, probesprühen und anschließend in einem Abstand von 20 bis 30 cm gleichmäßig auftragen und ca. 10 Minuten ablüften lassen. Nach Gebrauch die Dose umgedreht leersprühen, bis nur noch Treibgas entweicht.

Lagerung & Haltbarkeit

Die Haltbarkeit beträgt, bei der optimalen Lagertemperatur von +5 °C bis +25 °C im verschlossenen Originalgebinde, maximal 12 Monate. Eine höhere Lagertemperatur führt zu einer signifikant geringeren Haltbarkeit. Die Lagertemperatur darf +5 °C nicht unterschreiten.

Hinweis:

Bitte beachten Sie unbedingt die Angaben und Hinweise unserer jeweiligen Sicherheitsdatenblätter. Die hierin enthaltenen Daten dienen lediglich zur Information und gelten nach bestem Wissen als zuverlässig. Wir übernehmen keine Haftung für die Ergebnisse. Für die optimale Funktionalität des Klebstoffsystems verwenden Sie bitte ausschließlich die von GLUETEC getesteten und freigegebenen Kartuschen- und Mischersysteme. Das Produkt ist nur für professionelle und erfahrene Anwender geeignet. Der Anwender ist selbst dafür verantwortlich Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, die zum Schutz von Sachen und Personen vor den Gefahren dienen, die möglicherweise bei der Handhabung und dem Gebrauch dieser Produkte auftreten. Dementsprechend lehnt GLUETEC im Besonderen jede ausdrücklich oder stillschweigend gewährte Garantie ab, einschließlich aller Gewährleistungsverpflichtungen oder Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. GLUETEC lehnt insbesondere jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeglicher Art ab.