



Haft- Fettspray transparent

Artikel Nummer: WHFT.D400

WIKO Klebetechnik e. K.
Am Biotop 8a
DE-97259 Greußenheim
Tel.: +49(0)9369/9836-0 / Fax: -10
info@wiko-klebetechnik.de
www.wiko-klebetechnik.de

Gebindegrößen:
400 ml Dose



Eigenschaften

Haft-Fettspray transparent basiert auf einer Mischung aus Polyisobuten und Korrosionsschutzadditiven in organischen Lösemitteln.

- Unsichtbarer Schmierfilm
- Langzeitbeständig gegen Salzwasser
- Verhindert Korrosion
- Außerordentlich haftfähig
- Vermindert Verschleiß von Lagern, Wellen, Ketten, Zahnrädern, Bremsscharnierstellen und Schließern, wodurch Ausfallzeiten und Instandsetzungen verringert und Wartungs- und Schmierkosten gespart werden
- Einsatzfähig in einem Temperaturbereich von - 30°C bis + 120°C

Einsatzgebiete

Haft-Fettspray transparent eignet sich zur Langzeitschmierung von hochbelasteten Lagern, Spindeln und Führungen an Maschinen in der Industrie und Schifffahrt, sowie im Bereich der Bau- und Landmaschinen und bei Kraftfahrzeugen. Weiterhin zum Fetten und Schmieren von Zahnrädern und Zahnstangen, Drahtseilen, Getrieben und Schubstangen, usw.

Anwendung

Die Schmierstellen gründlich reinigen (z.B. mit dem Montagereiniger). Die Dose vor der Anwendung intensiv (ca. 2 Min) schütteln. Im Abstand von ca. 20 cm dünn und gleichmäßig aufsprühen. Nach dem Gebrauch die Dose umgedreht leersprühen, bis nur noch Treibgas entweicht.