

# Camping-Leuchte mit Blei-Gel-Akku

Best.Nr. 530958

## Sicherheitshinweise:

- sehen Sie nicht direkt ins Licht
- beschädigte Lampen nicht weiterbenutzen
- trocken und sauber lagern
- Akku weder ausbauen noch Teile der Ladeelektronik entfernen oder modifizieren
- Das Gerät nicht bei hohen Temperaturen betreiben (z.B. Lagerfeuer, Explosionsgefahr des Akkus!)
- Glühbirne immer in ausgeschaltetem Zustand wechseln

## Aufladen des Akkus:

Bereits bei der Auslieferung ist Ihre Camping-Leuchte betriebsbereit. Dennoch sollte der integrierte Akku baldmöglichst vollständig aufgeladen werden.

Verwenden Sie zum Laden nur das im Lieferumfang enthaltene Netzteil sowie den enthaltenen Zigarettenanzünderadapter für PKWs.

Die Lampe darf nur in ausgeschaltetem Zustand geladen werden. Stellen Sie hierzu den Drehschalter auf der Oberseite der Lampe auf die Mittelstellung (Nullstellung).

Bei völliger Entladung des integrierten Akkus dauert der Ladevorgang zur vollständigen Ladung ca. 16 Stunden.

Der Ladevorgang wird durch das Leuchten der roten LED über dem Anschlussstecker angezeigt.

## Gebrauchshinweise:

Ihre spritzwassergeschützte Camping-Leuchte ist sowohl für den Einsatz im Haus als auch im Freien bestens geeignet.

Um die Lampe in Betrieb zu nehmen drehen Sie den Schalter am Deckel der Camping-Leuchte von Mittelstellung nach links .

Achten Sie besonders bei Ladevorgängen darauf, dass der Drehschalter auf Mittelstellung (Aus) steht.

Um die Lebensdauer Ihrer Lampe zu erhöhen warten Sie nach dem Ausschalten mindestens 30-40 Sekunden bevor Sie die Camping-Leuchte erneut in Betrieb nehmen.

## Wechseln des Leuchtmittels:

Bevor das Leuchtmittel getauscht werden kann, überprüfen Sie, ob das Ladekabel entfernt ist und die Camping-Leuchte ausgeschaltet ist. Nach längerem Betrieb warten Sie zusätzlich mit dem Austausch bis alle Teile (insbesondere das Leuchtmittel) ungefährliche Temperaturen erreicht haben.

Drehen Sie den Deckel der Lampe gegen den Uhrzeigersinn nach links und heben Sie ihn an. Die freigelegte Lampe senkrecht nach oben aus der Befestigung ziehen, die Lampe nur am Sockel, nicht am Glaskörper berühren. Setzen Sie die neue Lampe entsprechend der alten in die Befestigung ein. Setzen Sie den Deckel der Lampe auf und drehen Sie im Uhrzeigersinn nach rechts bis der Deckel verriegelt.

Passende Ersatzlampe: Ersatzleuchtstoffröhre 7 W (Best.Nr. 530972)

## Technische Daten / Lieferumfang:

- Akkubetrieb durch 6 V/4 A Blei-Gel-Akku
- 7 Watt U-Leuchtröhre
- Ladeadapter für 230 V~
- PKW-Ladeadapter für 12 V- (Zigarettenanzünderadapter)