



DATENBLATT MÜLLER-LICHT International GmbH

Artikelnummer	400044
Barcode Box,Bli	4018412325174
Bezeichnung	6W 220-240V GX53 450lm 2700K
Hersteller	Müller-Licht
Warengruppe	LED-SMD/COB Spezial
Zolltarifnummer	85395000000
Elektrische Daten	
Ausfallrate 1000h [%]	5,00
Ausfallrate allg. [%]	5,00
Dimmbarkeit	nein
EEK	A+
Elektr. Verschiebungsfaktor	0,87
Elektrischer Leistungsfaktor	0,52
Frequenz Nominalwert [Hz]	50
Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	6
Lebensdauer Bemesswert [h]	25000
Lebensdauer Nominalwert [h]	25000
Lebensdauerfaktor 6000	0,90
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	6,0
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) [W]	5,67
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	6,00
Nom. Stromstärke [mA]	50
Schaltzyklen bis Ausfall [x]	100000
Spannung Nominalwert [V]	220-240
Stromart	AC
Zündzeit [s]	0,5
Lichttechnische Daten	
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [s]	1,00
Farbkonsistenz initial	6
Farbtemperatur [K]	2700
Farbwiedergabeeigenschaft Ra [Ra≥]	90
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	75
Lichtfarbe	warmwhite
Lichtstrom Bemesswert [lm]	450
Lichtstrom Nominalwert [lm]	450
Lichtstromerhalt am Ende NLD	0,70
Lichtstromerhalt bei 6000h BLD	0,80
Produktdaten	
Austausch stromlos	nein
Belüftung erforderlich	ja
Breite [mm]	75
Brennlage	u360

CE	ja
Coolbeam	nein
Feuchteempfindlich	ja
Freibrennbetrieb	ja
GOSTR	nein
Gewicht [g]	28,00
Höhe [mm]	22
Inverkehrbringer	Müller-Licht
LED-Anzahl	16
Länge [mm]	75
Marke	Müller-Licht
Maximale Umgebungstemperatur [°C]	40
Modell (Technisch)	LED-GX53
Nicht in Reflektoren	ja
Sockel	GX53
Sockelmaterial	PA6 weiss (thermisch)
UVSchutz	nein
Wendel/LED	2835SMD
stossfest	nein
Transportkarton	
Barcode1	4018412325198
Stück	60
Umwelteigenschaften	
WEEE-Produkt	 ElektroG 
Zusatz	
Abmessung [mm]	75x22
Inhalt	1/BLI
Modellgruppe	SMD/COB Spezial
Spektrumbild	