MÜLLER LICHT

DATENBLATT MÜLLER-LICHT International GmbH • Goebelstr. 61/63 • D-28865 Lilienthal • Deutschland

Artikel

Artikelnummer	21510007
Modell	LED-Downlight

Form	Downlight
Hersteller	StarLicht
Marke	MÜLLER-LICHT
Abmessung	88x29 mm
Nettogewicht	164,950 g
Gehäusematerial	Metall
Sockel	GU10
Entsorgungspflichtig	ElektroG

Elektrische Daten

Betriebsspannung	220-240 V
Nominelle Leistungsaufnahme	3 W
Bemessungs-Leistungsaufnahme	3 W
Nominelle Lebensdauer	25.000 h
Bemessungs-Lebensdauer	25.000 h
Nominelle Netzfrequenz	50 Hz
Nominelle Stromstärke	32 mA
Stromart	AC
Energieeffizienzklasse	A+
Elektr.Leistungsfaktor	0,410
Gewichteter Energieverbrauch	3kWh/1000h
Zündzeit	0,500 s
Schaltzyklen bis Ausfall	100.000 x
Vorzeitige Ausfallrate allg	5%
Vorzeitige Ausfallrate 1000h	5%
Lebensdauerfaktor 6000h	0,900
Dimmbarkeit	nein

Lichttechnische Daten

Nomineller Lichtstrom	225 lm
Bemessungslichtstrom 360°	225 lm
Nomineller Halbwertswinkel	110°
Bemessungs-Halbwertswinkel	110°
Bemessungs-Lichtausbeute initial	75lm/W
Farbtemperatur (F)	2700 K
Lichtfarbe	warmwhite
Farbwiedergabeindex	Ra≥80
Farbkonsistenz initial	6
Anlaufzeit bis 60% max Lichtstrom	60% ‹ 1s
Lampenlichtstromerhalt 6000h BLD	0,800
Lampenlichtstromerhalt NLD	0,700
Photometrische Codierung	827 / 608

Lichtspektrum



Verpackung

Verpackungstype	Box
Verpackungseinheit	5
Barcode	4004894850044
Innenkarton-Anzahl-VE	4
Innenkarton-Barcode	0194004894850047300004
Transportkarton-Anzahl-VE	16
Transportkarton-Barcode	0194004894850047300016
IP-Schutzklasse	23
Schutzart	II
Warengruppe	LED Einbauleuchte
Bezeichnung	EBL R2 5L 225lm satin GU10 adj. WB rd HP