
LED RF R63 46 5 W/827 E27

LED Retrofit R63 | LED-Reflektorlampen R63 mit Retrofit-Schraubsockel



Anwendungsgebiete

- Anwendungen im Haushalt
- Allgemeinbeleuchtung
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten
- Ideal für dekorative Einbauten

Produktvorteile

- Ersatz von weißen Reflektor-Halogenlampen bis 40 W
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 h
- Klare Lampen mit innovativer LED-"Filament"-Technologie
- Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe

Produkteigenschaften

- LED-Lampen für Netzspannung
- Nicht dimmbar
- Sockel: E27
- Quecksilberfreie Lampen



Technische Daten

Elektrische Daten

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Bemessungsleistung | 5,00 W |
| Nennleistung | 5,00 W |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Betriebsfrequenz | 50...60 Hz |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,50 |
| Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 46 W |


Photometrische Daten

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Lichtstärke | 300 cd |
| Nennlichtstrom | 250 lm |
| Bemessungslichtstrom | 250 lm |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥ 80 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm White |
| Standardabweichung des Farbabweichs | ≤ 6 sdc |
| Nennnutzlichtstrom 90° | 250 lm |
| Bemessungsnutzlichtstrom 90° | 250 lm |
| Bemessungsspitzenlichtstärke | 300 cd |
| Nennnutzlichtstrom 120° | 320 lm |
| Bemessungsnutzlichtstrom 120° | 320 lm |

Lichttechnische Daten

| | |
|--------------------------|----------|
| Ausstrahlungswinkel | 40 ° |
| Aufwärmzeit (60 %) | < 0,50 s |
| Startzeit | < 0,5 s |
| Nennhalbwertwinkel | 40 ° |
| Bemessungshalbwertwinkel | 40,00 ° |

Abmessungen & Gewicht



| | |
|------------------------------|----------|
| Gesamtlänge | 100,0 mm |
| Durchmesser | 63,0 mm |
| Außenkolben | R63 |
| Länge | 100,0 mm |
| Maximaler Durchmesser | 63,0 mm |

Lebensdauer

| | |
|--|---------|
| Nennlebensdauer | 15000 h |
| Bemessungslampenlebensdauer | 15000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
| Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende | 0,70 |

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|---|--------|
| Socket (Normbezeichnung) | E27 |
| Quecksilbergehalt | 0,0 mg |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Bauform / Ausführung | klar |
| Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE | Ja |

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|----------------|------|
| Dimmbar | Nein |
|----------------|------|

Zertifikate & Standards

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieverbrauch | 5 kWh/1000h |

Klassifikationen

Produktdatenblatt

| | |
|----------------------|------------------------------|
| ILCOS | DRRR-5/827-220-240-E27-63/50 |
| Bestellnummer | RFR634645 5W/82 |

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---------------|---------------------------|--|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| 4052899972407 | LED RF R63 46 5 W/827 E27 | Versandschachtel 6 | 410 mm x 154 mm x 134 mm | 8.46 dm ³ | 448.00 g |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Für weitere Produkte und aktuelle Informationen zum Thema LED-Lampen siehe

▶ www.ledvance.de/ledlampen

Zur Garantie siehe

▶ www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.