

Funk-Schaltaktor 1-fach, Hutschiennenmontage



Artikel-Nr.: 141378

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



- Schaltet angeschlossene Verbraucher ein und aus
- 230 V Schalteingang kann bestehende Stromstoßschalter ersetzen
- Anschluss von bis zu 6 A/230 V Verbrauchern
- Untergebracht in einem Standard-Hutschienegehäuse mit 1 TE Breite
- Für unabhängiges Schalten von Komponenten ohne RS485-Anbindung und ohne externe Antenne
- Konfiguration und Steuerung per Funk über die Zentrale CCU möglich
- Bedien- und Konfigurationstaster sowie -Anzeige am Gerät
- Geringer Eigenverbrauch

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung:	230 V/50 Hz
Stromaufnahme:	6 A max.
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb:	0,35 W
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	5 bis 35 °C
Typ. Funk-Freifeldreichweite:	> 100 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Lastart:	ohmsche Last
Max. Schaltleistung:	1380 W
Installation:	auf Tragschiene (Hutschiene, DIN-Rail) gemäß EN50022
Abmessungen (B x H x D):	18 x 65 x 87 mm
Gewicht:	63 g

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	141378
EAN-Code:	4047976413782
Kurzbezeichnung:	HM-LC-Sw1-DR
Verpackungseinheit:	144
Maße Verpackung:	122 x 93 x 36 mm
Gesamtgewicht:	121,9 g

LIEFERUMFANG

1x Funk-Schaltaktor
1x Bedienungsanleitung in D und GB

Technische Änderungen vorbehalten.