

CÂBLES AUDIO

AUDIO CABLES

❖ Câbles haut-parleurs : FHP 215 & FHP 225 / S.FHP 215 & S.FHP 225

Loudspeaker cables: FHP 215 & FHP 225 / S.FHP 215 & S.FHP 225



FHP 215

APPLICATION

Câblage de tous types de systèmes de sonorisation
Câblage des amplis et des haut-parleurs
Câblage en installation fixe et mobile
Public address

LES AVANTAGES

VERSION FHP

Souplesse
Existe également en 2, 4, 6 et 8 conducteurs pour les systèmes de sonorisation multi-voies
Repérage couleurs des conducteurs
Bonne tenue mécanique

LES AVANTAGES

VERSION S.FHP

Haute flexibilité grâce à des âmes multibrins extra-souples et une gaine extérieure en PVC élastomérique
Facilité d'enroulement
Existe en section de 1,50 mm² et 2,50 mm²

APPLICATION

Wiring all types of sound systems
Connect amplifiers and loudspeakers
For fixed and mobile installations
Public address

PRODUCT ADVANTAGES

VERSION FHP

Flexibility
Exist in 2, 4, 6 and 8 conductors for multi-voices sound systems to
Colors coding
Good mechanical resistance

PRODUCT ADVANTAGES

VERSION S.FHP

Oxygen free copper for better sound and greater longevity
High flexibility thanks to flexible stranded conductors and a special PVC-jacket
Easy to wind
Exist in 1,50 mm² and 2,50 mm² sections

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	FHP 215	FHP 225	S.FHP 215	S.FHP 225
CONSTRUCTION	2 x 1.50 mm ²	2 x 2.50 mm ²	2 x 1.50 mm ²	2 x 2.50 mm ²
COMPOSITION	30 x 0.25 mm Cu rouge	50 x 0.25 mm Cu rouge	182 x 0.10 mm Cu rouge	310 x 0.10 mm Cu rouge
GAINE EXTÉRIEURE	PVC noir	PVC noir	PVC noir	PVC noir
DIAMÈTRE	6.20 mm	7.40 mm	6.20 mm	7.40 mm
POIDS AU KM	60 Kg / km	87 Kg / km	60 Kg / km	87 Kg / km
CONDITIONNEMENT	100 m et 500 m	100 m et 500 m	100 m et 500 m	100 m et 500 m
CONNECTIQUE	XLR, Speakon	XLR, Speakon	XLR, Speakon	XLR, Speakon

TECHNICAL DATA

ORDER N°	FHP 215	FHP 225	S.FHP 215	S.FHP 225
CONSTRUCTION	2 x 1.50 mm ²	2 x 2.50 mm ²	2 x 1.50 mm ²	2 x 2.50 mm ²
COPPER STRAND PER COND.	30 x 0.25 mm Bare copper	50 x 0.25 mm Bare copper	182 x 0.10 mm Bare copper	310 x 0.10 mm Bare cop.
JACKET	Black PVC	Black PVC	Black PVC	Black PVC
JACKET DIAMETER	6.20 mm	7.40 mm	6.20 mm	7.40 mm
WEIGHT PER KM	60 Kg / km	87 Kg / km	60 Kg / km	87 Kg / km
PACKAGING	100 and 500 m roll	100 and 500 m roll	100 and 500 m roll	100 and 500 m roll
SUITABLE PLUG	XLR, Speakon	XLR, Speakon	XLR, Speakon	XLR, Speakon