

SBP-2001 HD+ Easy

HD+ Receiver

TOPFIELD

Multimedia Home Gateway



HDTV Receiver für HD+ mit ShoutCast Internetradio

- HDMI -Ausgang für HDTV
- 6 Monate HD+ gratis (SmartCard inklusive)
- Mit SHOUTCast™ Internet Radio
- Schnelle Umschaltzeiten
- Ausgabe in 576i, 576p, 720p, 1080i mit Upscaling von SD Inhalten
- Numerisches Display
- Speicher für 7.000 TV- und 3.000 Radioprogramme
- Firmwareupdate über USB

SBP-2001 HD+ Easy

HD+ Receiver

TOPFIELD
Multimedia Home Gateway

Ausstattung und Funktionen

- Empfang nach DVB-S Standard in MPEG-2, MPEG-4 und H.264
- Schnelle Umschaltzeiten (< 1 Sek.)
- Kartenleser für HD+ SmartCard
- HD+ für 6 Monate HD+ gratis
- ShoutCast Internetradio (Zugriff auf ca. 50.000 Radiosender)
- Elektronischer Programmführer (EPG Electronic Program Guide)
- Kompatibel zu DiSEqC* 1.0/1.1/1.3 (USALS)
- Speicher für 7000 TV- und 3000 Radioprogramme
- Favoritenlisten erstellbar
- Kanallistenbearbeitung
- Jugendschutzfunktionen für einzelne Programme einrichtbar
- Videotext und Untertitelunterstützung
- Netzschalter
- 2 Scartanschlüsse sowie zusätzlich RCA Cinch-Ausgänge
- Optischer Digital-Ausgang S/PDIF
- Ausgabe in 576i, 576p, 720p, 1080i (auch Upscaling von SD-Inhalten)
- Firmware-Update über USB möglich

*DiSEqC ist eine eingetragene Marke von Eutelsat

SBP-2001 HD+ Easy

HD+ Receiver

TOPFIELD

Multimedia Home Gateway

Technische Daten

Tuner & Decoder

Tuner	DVB-S2 (DVB-S kompatibel)
Eingang/Durchschleifverbindung	F-type, IEC 169-24, Female (nur Bypass)
Frequenzbereich	950 ~ 2150MHz
LNB	Vertikal: +13.5VDC Horizontal: +18.5VDC Strom: Max. 500mA mit Überladungsschutz
22kHz Ton	Frequenz: 22 ± 1kHz Amplitude: 0.65 ± 0.2V
DiSEqC Control	V1.0/1.1/1.2/1.3(USALS) kompatibel
Demodulation	QPSK, 8PSK
Eingangsrate	1 ~ 45MS/s (DVB-S QPSK) 20~30MS/s (DVB-S2 QPSK) 10~30MS/s (DVB-S2 8PSK)
Code Rate	QPSK: 1/2,3/5,2/3,3/4,4/5,5/6,8/9,9/10 8PSK: 3/5,2/3,3/4,5/6,8/9,9/10

DVB-Konforme A/V Dekodierung

Bildformat	4:3, 16:9
Videoauflösung	576i, 576p, 720p, 1080i

Conditional Access

CA	1 Kartenleser für HD+ SmartCard
----	---------------------------------

SBP-2001 HD+ Easy

HD+ Receiver

TOPFIELD

Multimedia Home Gateway

Ein-/Ausgänge

TV-Scart	Video FBAS/S-Video/RGB/YUV Ausgang
VCR-Scart	Audio L/R Ausgang
	Video FBAS Ausgang
	Audio L/R Ausgang
	Video FBAS/S-Video/RGB/YUV Eingang für Bypass
	Audio L/R Eingang für Bypass
HDMI	Digitaler AV Ausgang
RCA/Cinch A/V	Video FBAS Ausgang
	Audio L/R Ausgang
S/PDIF	Optischer Digital Audio Ausgang
USB	USB 2.0 Host
LAN	10/100 Ethernet

Front Panel

Tasten	3 Tasten (POWER,CH-/+)
Display	Service-Information oder Zeitanzeige
Fernbedienung	53 Tasten

Stromversorgung

Eingangsstärke	90 ~ 250VAC, 50/60Hz
Typ	SMPS
Stromverbrauch	Betrieb: Max. 25W, Passiver Standby: < 1W

Abmaße

Größe (BxHxT)	260 x 46 x 190 mm
Gewicht (Netto)	1,2 kg

EAN / VPE

EAN	8809210294405
VPE	6 Stück
Größe VPE (BxHxT)	50 cm * 30 cm x 29 cm
Gewicht VPE	10,4 kg