4-Port Multimedia-Antennensteckdosen CATV | DATA | DATA
4 port multimedia antenna wall outlet CATV | DATA | DATA

premium-line

- -08 = Stichleitungsdose (8 dB)
  -11 = Enddose (12 dB)
  -xx = Durchgangsdose
- rückkanaltauglich 5…65 MHz
- montagefreundlich, neue verbesserte Kabelaufnahme, wegklappbarer Anschlussdeckel
- verlängerte F-Buchsen
- oberflächenveredelt
- -08 = terminal type
  -11 = terminal type
  -xx = loop-through type
- suitable for return path 5…65 MHz
- easy to mount, new and improved cable fixation, fold-away clamping-cover
- extended F sockets
- surface treated

Artikel Article	BSD 961-08	BSD 961-11	BSD 961-12	BSD 961-13	BSD 961-15	BSD 961-17	BSD 961-20
Artikelnummer Part No.	BSD96108	BSD96111	BSD96112	BSD96113	BSD96115	BSD96117	BSD96120
Verpackungseinheit Packing unit				10			
				CE CLASSE A CLASS HDTV tauglich			
Schirmungsmaß Screening factor				EN 50083 - 2/A1, Klasse A EN 50083 -2/A1, class A			
Frequenzbereich Frequency range				5…1006 MHz			
Durchgangsdämpfung Through loss	Stichdose terminal type	Enddose terminal type	≤ 3,5 dB	≤ 3,5 dB	≤ 2,8 dB	≤ 1,8 dB	≤ 1,4 dB
TV-Anschluss **TV connector**				109...1006 MHz			
Anschlussdämpfung Tap loss	≤ 8 dB	≤ 12 dB	≤ 12 dB	≤ 15 dB	≤ 15 dB	≤ 17 dB	≤ 20 dB
Entkopplung TV↔ DATA 1|2 bei 5…65 MHz Isolation TV↔ DATA 1|2 at 5…65 MHz				≥ 70 dB			
Entkopplung TV↔DATA1|2 >65 MHz Isolation TV↔DATA 1|2 >65 MHz				≥ 30 dB			
Radio-Anschluss **Radio connector**				87,5...108 MHz			
Anschlussdämpfung Tap loss	≤ 10 dB	≤ 14 dB	≤ 14 dB	≤ 17 dB	≤ 17 dB	≤ 19 dB	≤ 22 dB
Entkopplung R↔ DATA 1|2 bei 5…65 MHz Isolation R↔ DATA 1|2 at 5…65 MHz				≥ 70 dB			
Entkopplung R↔DATA1|2 >65 MHz Isolation R↔DATA 1|2 >65 MHz				≥ 30 dB			
DATA-Anschluss **DATA connector**				5…1006 MHz			
Anschlussdämpfung Tap loss	≤ 8 dB	≤ 12 dB	≤ 12 dB	≤ 15 dB	≤ 15 dB	≤ 17 dB	≤ 20 dB
Entkopplung DATA 1↔ DATA 2 Isolation DATA1 ↔ DATA 2				≥ 35 dB (-1,5 dB/Okt ab 40MHz)(-1,5 dB/Oct from 40MHz)			
Anschlüsse TV | R Connectors TV | R				IEC-Stecker | IEC-Buchse IEC-male | IEC-female			
Anschlüsse DATA | DATA Connectors DATA | DATA				F-Buchsen F-female			
Verwendbare Kabel Usable cables				0,63…1,13 mm Innenleiter | 4,70…7,35 mm Aussendurchmesser 0,63…1,13 mm inner conductor | 4,70…7,35 mm outer diameter			
Maße ca. Dimensions appr.				68 × 68 × 39 mm			