



TECHION MS58

Multischalter 5/8 zur Verteilung von Satelliten-Signalen



Mit dem Multischalter können bis zu 8 Teilnehmer mit dem vollen Programmspektrum einer Satellitenposition (z.B. Astra 19,2° Ost) versorgt werden. Der Multischalter wird dazu an ein Quattro-LNB angeschlossen.

Zusätzlich können Sie Signale einer Antenne einspeisen und diese zusammen mit dem Satsignal über dasselbe Koaxialkabel verteilen. So können Sie darüber auch andere Geräte nutzen, z.B. zum Empfang von DVB-T, DAB+, UKW. Das kombinierte Signal aus LNB/Sat und Antenne kann durch Einsatz einer Sat-Antennensteckdose wieder aufgeteilt werden.

Geräteeigenschaften:

- 4 ZF-Eingänge und 1 Antennen-Eingang
- geringe Eingangsdämpfung bei hoher Abschirmung und Rückflussdämpfung
- kompaktes und stabiles Gehäuse aus Metall und Kunststoff
- integriertes Schaltnetzteil mit LED-Betriebsanzeige
- Erdungsanschluss

Technische Daten:

- Frequenzbereich Terr.: 47–862 MHz, SAT: 950–2150 MHz
- Eingänge 4 SAT + 1 Terr
- Ausgänge 8 Receiver
- Eingangsdämpfung:
 - Terr. typ. 2 dB, max. 4 dB
 - SAT typ. 4 dB, max. 6 dB
- Rückflussdämpfung:
 - Terr. typ. 12 dB, min. 10 dB
 - SAT typ. 12 dB, min. 10 dB
- Sperrdämpfung:
 - Terr. typ. 26 dB, min. 25 dB
 - SAT typ. 26 dB, min. 25 dB
- Abschirmung:
 - H/V typ. 30 dB, min. 25 dB
 - REC-REC typ. 30 dB, min. 25 dB
- Umschaltspannung V: 10–14.5 V, H: 15–20 V
- Stromversorgung 100~240 V 50-60 Hz

EAN 4260379990104

Art.-Nr. 40150508

	Gerät	Karton
Maß (cm)	36 x 7 x 12,5	38 x 8 x 13
Gewicht	0,8 kg	1,0 kg