TFT Monitor FLATRON *wide* E2240T

5.000.000:1
Contrast Ratio

FLATRON f-ENGINE

4:3 in Wide

- 22" TFT Monitor mit energiesparendem LED Backlight für den anspruchsvollen Multimedia Anwender im 16:9 Breitbildformat.
- Funktionelles reduziertes Design in edlem hochglänzendem Schwarz
- Schnelles Panel mit kurzer Reaktionszeit von nur 5 ms (ISO), und sehr großem Blickwinkel von 170°, ideal für Multimedia Anwender
- Ultra hoher Kontrast von 5.000.000:1 mit DFC (Digital Fine Contrast)
- Full HD Auflösung (1920 x 1080 Pixel) für die Wiedergabe feinster Details, und zusätzlichen Platz für Werkzeugleisten.
- f-Engine LG's welterster Bildverbesserer Chip garantiert kristallklare und brillante Bilder ohne Farbverfälschung in Echtzeit für Film, Foto oder Anwender.
- Neue ergonomische Menueführung mit Visual OSD
- Fun Taste für Photoeffekte zur kreativen Darstellung von Bildern wie z.B. Sepia, kalt, und Gaussche Unschärfe. ARC Formatumschaltung von 4:3 auf 16:9 zur formatgetreuen Darstellung von älteren Programmen
- HD fähig und zukunftssicher mit DVI-D Eingang und HDCP Kopierschutzunterstützung. Zusätzlicher VGA 15 Pin D-Sub Eingang zum Betrieb an zwei Rechnern
- Externes Netzteil

Ultra Slim Design

dvi

ENERGY STAR

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. 15.01.2010

LG Electronics Deutschland GmbH
Jakob-Kaiser-Str. 12, 47877 Willich
Tel. 02154-492 0, Fax 02154-492111
www.lge.de

TFT Monitor FLATRON *wide* E2240T

Display-Typ - Bildschirmdiagonale - Bildschirmformat - Aktive Bildfläche - Pixel Pitch - Pixelkonfiguration - Weitwinkeltechnologie - Oberflächenvergütung	TFT-LCD Aktiv Matrix mit White LED Backlight 54,61 cm (21,5") 16:9 476,6 mm x 268,1 mm 0,248 mm x 0,248 mm RGB Streifen TN (Twisted Nematic) Hard Coating (3H) Anti-glare		
Farbdarstellung	16,7 Mio.		
Maximale Auflösung	1920 x 1080 @ 60 Hz digital		
Helligkeit	250 cd/m² (typisch)		
Kontrast	5.000.000:1 mit DFC (statisch 1000:1)		
Responszeit	2 ms (Grau zu Grau)		
Blickwinkel	170° horizontal, 160° vertikal		
Horizontaler Frequenzbereich	30 – 83kHz		
Vertikaler Frequenzbereich	56 – 75 Hz		
Pixelfrequenz	135 MHz		
Multiscan Support	640 x 350 (70Hz) 720 x 400 (70Hz) 640 x 480 (60/75Hz) 800 x 600 (60/70Hz)	832 x 624 (75Hz) 1024 x 768 (60/75Hz) 1152 x 870 (75Hz) 1152 x 900 (65Hz)	1280 x 1024 (60/75Hz) 1680 x 1050 (60Hz) 1920 x 1080 (60Hz)
Speichermodi	13 werkseitig voreingestellte, 10 benutzerdefinierbare		
Monitoreinstellung	OSD mit Drucktasten		
Einstellmöglichkeiten - digital über On-Screen-Display mit Kurzhubtasten - manuell	Helligkeit, Kontrast, horizontale und vertikale Position, OSD-Position, Clock, Phase, Farbsteuerung, sRGB, Gamma, Sprache (englisch, französisch, deutsch, italienisch, spanisch, portugiesisch, schwedisch, finnisch, polnisch, russisch, griechisch), Weißbalance, Rücksetzen Info, Power, Auto/Set, OSD, OSD Sperre, f-Engine, Fun, Eingang		
Eingangssignal	RGB analog (0,7 V) digital		
Synchronisation	Separat, Composite, SOG, digital		
Eingangsbuchse	DVI-D (mit HDCP), 15 pol. D-SUB,		
VESA Plug & Play	DDCCI		
Spannungsbereich	90 – 264 Vac, 47 – 63 Hz		
Leistungsaufnahme	Betrieb: < 23 W, Stand-by: < 1 W, Aus < 0,5 W		
Maße (Breite x Höhe x Tiefe) Ohne Standfuß	529,8 mm x 410,3 mm x 202 mm 529,8 mm x 404 mm x 55 mm		
Gewicht	4,283kg		
Neigungswinkel	15° nach oben, 5° nach unten		
Zubehör	Netzkabel, VGA+DVI Kabel, Handbuch - und Treiber – CD		
Besonderheiten	Externes Netzteil, Kensington Lock, OSD Sperre, f-Engine, DFC, Formatumschaltung, Fun Taste		
Gehäusefarbe	Front Schwarz, Rückseite Schwarz, Fuß Schwarz		
VESA	-		
Ergonomische Standards	-		
Prüfzeichen	TÜV - Typ, CE, EPA Energy Star, UL, CSA, SEMKO, FCC-B		
Garantie	36 Monate inklusive Backlights und Vor-Ort-Service		
EAN			

LG Electronics Deutschland GmbH
Jakob-Kaiser-Str. 12, 47877 Willich
Tel. 02154-492 0, Fax 02154-492111
www.lge.de