

Foscam FI9831P Network surveillance camera



Beschreibung

Produktbeschreibung	Foscam FI9831P - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen
Audio	Ja : eingebauter Lautsprecher, Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10.2 cm x 10.2 cm x 12.7 cm
Farbe	Weiß
Konnektivitätstechnologie	Verdrahtet, drahtlos
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	1280 x 960
Bildrate	30 Bilder pro Sekunde
Typ des optischen Sensors	CMOS - 1,3 MP
Mindestbeleuchtung	0.5 Lux - IR
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	2.8 mm
Objektiv-Irisblende	F/2.4
Schwenkbereich (Grad)	300
Kippbereich (Grad)	120
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Enthaltene Kabel	1 - Netzkabel - extern
Spannung	Gleichstrom 5 V
Leistungsmerkmale	Schärfeneinstellung, Sättigungseinstellung, SD-Karten-Einschub, Kontraststeuerung, E-Mail-Benachrichtigungen, Bildrotation, Bildspiegelung, Infrarot-Sperrfilter, Regler für Farbsättigung, Benachrichtigungsbild an FTP
Herstellergarantie	1 Jahr Garantie

Technische Spezifikationen

Allgemein

Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja : eingebauter Lautsprecher, Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon
Konnektivitätstechnologie	Verdrahtet, drahtlos
Breite	10.2 cm
Tiefe	10.2 cm

Höhe 12.7 cm

Kamera

Typ	Farbe - Tag&Nacht - schwenken / neigen
Digital-Video-Format	H.264
Max. Digitalvideoauflösung	1280 x 960
Mindestbeleuchtung	0.5 Lux - IR
Infrarot-LEDs	11
Infrarotabstand	8 m
Standbildauflösung	1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240
Leistungsmerkmale	Schärfeneinstellung, Sättigungseinstellung, SD-Karten-Einschub, Kontraststeuerung, E-Mail-Benachrichtigungen, Bilddrehung, Bildspiegelung, Infrarot-Sperrfilter, Regler für Farbschattierung, Benachrichtigungsbild an FTP

Bildsensor

Typ 1,3 MP CMOS

Objektivbau

Typ	Feste Brennweite
Brennweite	2.8 mm
Objektiv-Irisblende	F/2.4
Horizontales Blickfeld (Grad)	80

Schwenken

Bereich (Grad) 300

Neigen

Bereich (Grad) 120

Schnittstellen

Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Netzwerkprotokolle	DDNS, DHCP, FTP, HTTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, HTTPS, UPnP

Verschiedenes

Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel - extern
Kennzeichnung	FCC, RoHS
Farbe	Weiß

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung	Gleichstrom 5 V - 2 A
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem

Apple MacOS, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7, Android,
Apple iOS

Herstellergarantie

Service & Support

1 Jahr Garantie

Details zu Service & Support

Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Es wird keine Haftung oder Garantie dafür übernommen, dass alle Angaben zu jeder Zeit vollständig, richtig und in letzter Aktualität dargestellt sind.